



DESDE 2013  
**STARHANDS**  
SOLUÇÕES AMBIENTAIS



# ANTI - ANTIGRAFFITIS

## PROTETOR ANTI GRAFFITIS



- ★ *Protege superfícies porosas*
- ★ *Protege contra a erosão*
- ★ *Protege contra os graffitis*
- ★ *Protege contra humidades.*

### PROPRIEDADES:

- ★ **O ANTI - ANTIGRAFFITIS** é um produto indicado para proteção de graffiti, possui grande estabilidade para o exterior e resistência a tintas e agentes químicos em geral.
- ★ As peças impregnadas com **ANTI - ANTIGRAFFITIS** rejeitam a humidade sem impedir a exsudação natural dos materiais.
- ★ Isso evita danos causados por humidade, como eflorescência, musgos e algas, fissuras quando a água retida congela etc.
- ★ Protege superfícies porosas, impedindo a penetração de tintas e tintas de graffiti.
- ★ Protege contra a erosão das paredes e a corrosão dos reforços.
- ★ Repele a sujidade e aumenta a resistência à agressão de agentes atmosféricos nos materiais tratados.

### CARACTERÍSTICAS:

- Composição: Dissolução de resinas de silicone modificadas
- Densidade: 0,77 g / cm<sup>3</sup>
- Tempo de secagem: 2 a 4 horas a uma temperatura de + 20 ° C e 60% de humidade relativa
- Desempenho: Depende da absorção do suporte. Aproximadamente 250 a 600 ml / m<sup>2</sup>

### APLICAÇÃO MODO DE EMPREGO:

#### ESTADO DO SUPORTE:

- ★ A superfície do suporte deve estar limpa, seca e livre de gordura.
- ★ Tintas velhas devem ser limpas com uma escova de metal.
- ★ Quando o suporte está desgastado (erodido); por exemplo, no caso de reforma de edifícios, é necessário tratamento especial; Fuligem, poeira, musgo, salitre, etc. ... devem ser completamente removidos, se possível, com jato de areia, vapor ou detergentes.
- ★ Evita que a humidade continue a penetrar, como resultado, a humidade retida anteriormente seca com o tempo.
- ★ Antes de aplicar o produto, a superfície externa deve ser seca.

#### MODO DE EMPREGO:

- ★ A impregnação com **ANTI - ANTIGRAFFITIS** deve ser feita com rolo, pistola ou qualquer outro meio, mas sempre de cima para baixo, sendo necessário que o suporte seja saturado com o produto.
- ★ O produto aplicado em excesso deve ser distribuído homogeneamente.
- ★ Pequenas peças pré-fabricadas, por exemplo, caixilhos de janelas, etc. eles podem ser impregnados imergindo-os no produto.
- ★ Não deve ser aplicado sob forte ação dos raios solares, nem abaixo de 0°C.
- ★ Também não deve ser aplicado se as superfícies estiverem congeladas.

#### PARA USO PROFISSIONAL

Todas as informações, recomendações e sugestões que figuram nesta documentação, estão baseadas em ensaios considerados como idóneos. Não obstante incumbe ao utilizador determinar sob sua responsabilidade as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina. STARHANDS UNIP., Lda., garante a qualidade dos produtos que comercializa, mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido do produto.



**ESCRITÓRIO E LOJA**  
**STARHANDS UNIPessoal LDA.**  
Estrada Nacional 109 N.º 173  
Várzeas 2425-507 Monte Real (LEIRIA)  
[geral@starhands.pt](mailto:geral@starhands.pt)  
[WWW.STAR-HANDS.COM / WWW.STARHANDS.PT](http://WWW.STAR-HANDS.COM / WWW.STARHANDS.PT)

**Telm: 910 552 242**  
"Chamada para rede móvel nacional"  
**Telef: 244 130 597**  
"Chamada para a rede fixa nacional"

Os clientes são a razão da  
nossa existência.  
Confie-nos o seu problema,  
nós apresentaremos a  
solução.



DESDE 2013  
**STARHANDS**  
SOLUÇÕES AMBIENTAIS



## ANTI - ANTIGRAFFITIS

### PROTETOR ANTI GRAFFITIS

**ATENÇÃO!** As rachaduras largas, tanto em rebocos quanto em juntas de argamassa nas fachadas das fábricas (paredes de tijolo), não podem ser seladas com o **ANTI - ANTIGRAFFITIS**.

- ★ Todas as peças que não são do tipo mineral, por exemplo, canelones, madeira, juntas de dilatação, janelas, precisam ser completamente cobertas antes do uso.
- ★ Se qualquer uma dessas peças estiver manchada com **ANTI - ANTIGRAFFITIS**, ela deverá ser limpa com a Preparação Universal.

#### **PRECAUÇÕES:**

- Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos e vapores inflamáveis



#### **PARA USO PROFISSIONAL**

Todas as informações, recomendações e sugestões que figuram nesta documentação, estão baseadas em ensaios considerados como idóneos. Não obstante incumbe ao utilizador determinar sob sua responsabilidade as condições de segurança e eficácia do produto para o fim a que se destina. STARHANDS UNIP., Lda., garante a qualidade dos produtos que comercializa, mas não assume nenhuma responsabilidade quanto aos danos que possam resultar do uso indevido do produto.



**ESCRITÓRIO E LOJA**  
**STARHANDS UNIPessoal LDA.**  
Estrada Nacional 109 N.º 173  
Várzeas 2425-507 Monte Real (LEIRIA)  
[geral@starhands.pt](mailto:geral@starhands.pt)  
[WWW.STAR-HANDS.COM / WWW.STARHANDS.PT](http://WWW.STAR-HANDS.COM / WWW.STARHANDS.PT)

**Telm: 910 552 242**  
"Chamada para rede móvel nacional"  
**Telef: 244 130 597**  
"Chamada para a rede fixa nacional"

Os clientes são a razão da  
nossa existência.  
Confie-nos o seu problema,  
nós apresentaremos a  
solução.